

Datenblatt für Artikel: AC20126031

Empty field Modul 2500TT, 2 door IP31, H=2000 W=1200 D=600mm

sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle



Technische Daten

Breedte (mm)	1.200,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	189,20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Beschermingsgraad	IP31
Beschermingsklasse	I
Uitvoering	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Breedte (mm)	1200
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Kast plaatdikte (mm)	1,50
Deur dikte (mm)	2
Draagvermogen per deur (kg)	100
Aantal deuren	2

Technische Daten - Fortsetzung

Optionele toebehoren

ACSOT062--;ACSOB122--;ACPMPI204-;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE--;ACCLF200--;ACCAB120--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Empty field Modul 2500TT, 2 door IP31, H=2000 W=1200 D=600mm sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle	AC20126031
Optionele toebehoren	
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 600x200mm RAL9005 Levering set platen en hoeken gemonteerd	ACSOT062
AC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 1200x200mm RAL9005 Set 2 panelen voor en achter	ACSOB122
AC /KC Deelmontageplaat 1200x400mm gegalvaniseerd plaatstaal Plaatstaal verzinkt, dikte: 1,5mm	ACPMPI204
Busbar holder, horizontal element (PU=6 Pieces)	AC2500BBW
Busbar holder, vertical element H=100mm (PU=6 Pieces)	AC2500BBH
Busbar holder spacer 9mm (PU=24 Pieces)	AC2500BBD
L-shaped mounting bracket for busbar holder	AC2500BH1
T-shaped mounting bracket for busbar holder	AC2500BH2
Z-shaped mounting bracket for PE rail	AC2500PE
AC Montageprofiel (2stk.) incl. bevestiging l=2000mm	ACCLF200
AC Rail trekontlasting (2stk.) B=1200mm	ACCAB120
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)	ACLE9301
Modul 2000 Kabelinvoerflens mousse breedte 2 410mm	IL900415-F
AC Scheidingswand HxD 2000x600mm gegalvaniseerd plaatstaal	ACTW2006
AC Dichting polyethyleen IP55	ACSPDG01
Planhouder A4 zelfklevend HxBxD 235x264x33mm	ASDRA400