

Datenblatt für Artikel: AC20606031

Empty field Modul 2500TT, 1 door IP31, H=2000 W=600 D=600mm

sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle



Technische Daten

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	105,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Beschermingsgraad	IP31
Beschermingsklasse	I
Uitvoering	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Kast plaatdikte (mm)	1,50
Deur dikte (mm)	2
Draagvermogen per deur (kg)	100
Aantal deuren	1

Technische Daten - Fortsetzung

Optionele toebehoren

ACSOT062--;ACSOB062--;ACPMPO806--;ACPMPO604--;AC2500BBW--;AC2500BBH--;AC2500BBD--;AC2500BH1--;AC2500BH2--;AC2500PE--;ACSOT062--;ACSOB062--;ACCLH600--;ACCLC400--;ACCLF200--;ACCAB600--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Empty field Modul 2500TT, 1 door IP31, H=2000 W=600 D=600mm sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle	AC20606031
Optionele toebehoren	
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 600x200mm RAL9005 Levering set platen en hoeken gemonteerd	ACSOT062
AC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 600x200mm RAL9005 Set 2 panelen voor en achter	ACSOB062
AC /KC Deelmontageplaat 800x600mm gegalvaniseerd plaatstaal Plaatstaal verzinkt, dikte: 1,5mm	ACPMPO806
AC /KC Deelmontageplaat 600x400mm gegalvaniseerd plaatstaal Plaatstaal verzinkt, dikte: 1,5mm	ACPMPO604
Busbar holder, horizontal element (PU=6 Pieces)	AC2500BBW
Busbar holder, vertical element H=100mm (PU=6 Pieces)	AC2500BBH
Busbar holder spacer 9mm (PU=24 Pieces)	AC2500BBD
L-shaped mounting bracket for busbar holder	AC2500BH1
T-shaped mounting bracket for busbar holder	AC2500BH2
Z-shaped mounting bracket for PE rail	AC2500PE
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 600x200mm RAL9005 Levering set platen en hoeken gemonteerd	ACSOT062
AC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 600x200mm RAL9005 Set 2 panelen voor en achter	ACSOB062
AC Montageprofiel zware lasten (2stk.) l=600mm	ACCLH600
AC Click-in profiel (2stk.) incl. bevestiging l=400mm	ACCLC400
AC Montageprofiel (2stk.) incl. bevestiging l=2000mm	ACCLF200
AC Rail trekontlasting (2stk.) B=600mm	ACCAB600
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)	ACLE9301

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Kabelinvoerflens mousse breedte 2 410mm	IL900415-F
AC Scheidingswand HxD 2000x600mm gegalvaniseerd plaatstaal	ACTW2006
AC Dichting polyethyleen IP55	ACSPDG01
Planhouder A4 zelfklevend HxBxD 235x264x33mm	ASDRA400