

Datenblatt für Artikel: BD836603-A

RCCB 63A, 4-pole, 30mA, Type B, for heat pumps

Series BD-series, Product category type B, for applications with heat pumps, Product standard EN 62423, EN 61008, back-up fuse proof



Technische Daten

Product	B (AC-, DC-pulserend en gevoelig voor gelijkstroom)
Uitvoering	G (Vertraagd) R (Röntgen bestendig) Kort vertraagd U (Omvormervast)
Nominale stroom (A)	63
Nominale differentieelstroom $I_{\Delta n}$ (mA)	30
Aantal polen	4
Stroomwarmteverliezen (W)	14,60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RCCB 63A, 4-pole, 30mA, Type B, for heat pumps Series BD-series, Product category type B, for applications with heat pumps, Product standard EN 62423, EN 61008, back-up fuse proof	BD836603-A
Optionele toebehoren	
Hulpcontact 1x CO+ 1x NO voor FI-D125A en FI-D/B Productgamma BD-serie	BD900030-A
Herinschakeleenheid BD diff. schakelaars max. 63A Voor FI Type F, EV of B(fq) 230VAC 4MOD	BD900040
BD Klemafdekking FI-differentieelschakelaar Type B	BD900007