

Motorbeveiligingsautomaat CUBICO PB, 3-pole, 0,4-0,63A

Drukknop, Class 10A




Technische Daten

Grootte	0
Stroombereik (A)	0,4-0,63
Product	Motorbeveiligingsautomaat
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	8000
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	690
Instelling nominale stroom (A)	0,4 - 0,63
Nominale bedrijfsstroom AC3 (A)	0,63
Instelbereik van de kortsluitbeveiliging (A)	8
Normen	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1
Aantal polen	3
Mechanische levensduur hoofdcontacten (schakelingen)	100000
Mechanische levensduur hulpcontacten (schakelingen)	100000
Maximale schakelfrequentie per uur bij AC3	30
Uitvoering van de beveiliging tegen overbelasting	Thermisch

Technische Daten - Fortsetzung

Relatieve luchtvochtigheid (%)	50
Aanraakveiligheid tegen elektrische schokken	Vingerveilig
Beschermingsgraad	IP20
Aansluittype	Schroefklemmen
Aansluitcapaciteit hoofdcontacten (mm ²)	13,2
Aansluitcapaciteit hulpcontacten (mm ²)	8,8
Aandraaimoment maximaal [hoofdcontacten] (Nm)	1,7
Aandraaimoment maximaal [hulpcontacten] (Nm)	1,2
Montage positie verticaal (°)	5
Montage positie horizontaal (°)	5
Maximale hoogte voor installatie (m)	2000
Vervuilingsgraad	3
Uitvoering contacten	3NO
Extra hulpcontacten	1NO + 1NG
Bevestiging	DIN-rail

Schema: Motorbeveiligingsautomaat CUBICO PB, 3-pole, 0,4-0,63A



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motorbeveiligingsautomaat CUBICO PB, 3-pole, 0,4-0,63A	BE2P0063
Druknop, Class 10A	