

BE5 Motorbeveiligingsautomaat 3P 16A- 20A transfo

Product Motorbeveiligingsautomaat, Grootte BE5, Stroombereik 16,0-20,0A



Schrack Info

- Motorbeveiligingen BE5 uitgevoerd volgens EN 60947-2.
- Deze versie is ook voor het beveiligen van transformatoren voorzien.
- De motorbeveiligingsautomaten BE5 zijn beschikbaar voor nominale motorstromen van 0,16A tot 32A.
- Uitvoering:
 - Bezitten overbelasting- en fasebewaking.
 - Aanduiding van de schakelpositie.
 - TEST-Functie.
 - Instelling nominale stroom kan verzegeld worden.
 - Beveiligingen zijn voorzien van een temperatuurcompensatie.
- Beschikbare toebehoren:
 - Frontale en zijdelingse hulpcontacten.
 - Zijdelingse foutcontacten met differentiële indicatie.
 - Vergrendelbare draaibediening.
 - Kunststofbehuizingen.
- Kunnen met koppelstuk aan contactoren LA30 samengebouwd worden.
- Verschillende types verdeelrails om motorbeveiligingsautomaten te voeden zijn beschikbaar. Hiermee kunnen tot 5 motorbeveiligingsautomaten met of zonder zijdelingse toebehoren gevoed worden.
- Voorzien voor montage op DIN-rail TS35/ TH35 of op montageplaat.

- Bruikbaar voor motoren met efficiëntieklasse IE3.

Technische Daten

Stroombereik (A)	16,0-20,0
Product	Motorbeveiligingsautomaat
Grootte	BE5

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BE5 Motorbeveiligingsautomaat 3P 16A- 20A transfo	BE520005-A
Product Motorbeveiligingsautomaat, Grootte BE5, Stroombereik 16,0-20,0A	