

Datenblatt für Artikel: BK080059-H

# Inbouwkast holle wand 4x 12MOD volle deur IP40

HxBxD 676x283x106mm



## Schrack Info

- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kast bestaat in versie voor opbouw of inbouw.
- De inbouwversie is beschikbaar voor plaatsing in volle muur of holle wand.
- Tableau de distribution en thermoplastique autoextinguible ABS.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ABS.
- Geleverd met transparante of witte deur.
- Compacte uitvoering:
  - Diepte opbouwkast, maximaal 102mm.
  - Inbouwdiepte: 68-70mm.
- Uitgebreid gamma beschikbaar:
  - 4, 8, 12, 18 of 24 modules per rij.
  - Van 1 tot en met 4 rijen per kast.
- Vergrendeling deur: draaisluiting, miniatuurcilinderslot kan ingebouwd worden.
- As afstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Inclusief PE- en N-klemmen.
- Halogeenvrij conform RoHS.
- Beschermingsklasse: II.
- Nominale spanning en stroom: 400VAC/ In=63A.

- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9010.
- Het is niet mogelijk om de deur te plaatsen met draairichting naar rechts.



## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Breedte (mm)                   | 282,00                |
| Hoogte (mm)                    | 674,00                |
| Diepte (mm)                    | 108,00                |
| Nettogewicht (kg)              | 2,20                  |
| EAN CODE                       | 9004840969986         |
| Stroomwarmteverliezen (W)      | -44,00                |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -25                   |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 60                    |
| Uitvoering deur                | Kunststof transparant |
| Halogeenvrij                   | Ja                    |
| Productgroep                   | Inbouw met deur       |
| Rijen                          | 4                     |
| Aantal modules per rij         | 12                    |
| Beschermingsgraad              | IP40                  |
| Afwerking                      | RAL 9003              |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                            | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Inbouwkast holle wand 4x 12MOD volle deur IP40<br>HxBxD 676x283x106mm                                  | BK080059-H |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                            |            |
| Halfcilinderslot metaal kast BK0800_/ BK0801_ IP40<br>Sleutel 2233X 2x, voor kasten BK0800_ of BK0801_ | BK080096   |