

Opbouwkast 1x 18MOD transparante deur IP65

HxBxD 259x428x144mm, halogeenvrij, UV stabiel en weerbestendig 1500VDC



Schrack Info

- Opbouwkast voor huishoudelijke installaties binnen of buiten.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ASA (Acrylonitril styreenacrylaat).
- Deze kasten zijn 100% UV stabiel en weerbestendig.
- Geleverd met transparante deur.
- Beschikbaar in 4, 6, 8, 12 of 18 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen van 12MOD per kast.
- De voorzijde van kast kan verzegeld worden.
- Vergrendeling: draaisluiting, miniatuur cilinderslot RONIS kan ingebouwd worden.
- Deur kan op eenvoudige wijze verwijderd worden om draairichting te wijzigen.
- Om slot met sleutel te plaatsen kan de draaisluiting langs de voorzijde verwijderd worden.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Inclusief PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Halogeenvrij conform ROHS.
- Nominale spanning: 400VAC-1500VDC / In=63A.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.

- Beschermingsgraad: IP65.
- Slagvastheid: IK08.



Technische Daten

Breedte (mm)	428,00
Hoogte (mm)	259,00
Diepte (mm)	144,00
Nettogewicht (kg)	1,74
EAN CODE	9004840886313
Stroomwarmteverliezen (W)	-20,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Opbouw met deur
Rijen	1
Aantal modules per rij	18
Beschermingsgraad	IP65
Kleur	RAL 7035

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Opbouwkast 1x 18MOD transparante deur IP65 HxBxD 259x428x144mm, halogeenvrij, UV stabiel en weerbestendig 1500VDC	BK080206
Optionele toebehoren	
Halfcilinderslot metaal kast BK0802 IP65 metal, 1x key included	BK080095