


Datenblatt für Artikel: BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Technische Daten

Breedte (mm)	346,00
Hoogte (mm)	592,00
Diepte (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	5,90
EAN CODE	9004840870862
Stroomwarmteverliezen (W)	-80,50
Uitvoering	Inbouw hollewand met deur
Uitvoering deur	Plaatstaal
Aantal modules per rij	12+2
Beschermingsgraad	IP40
Afwerking	RAL 9003
BxHxD mm	346x592x96

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"	
Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4x B13 1+N, 2x B16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA