

Datenblatt für Artikel: DSP376065-

DSP Industrie PC kast 19" 37HE HxBxD 1750x600x600mm IP54

Met glazen deur voor monitor en lade voor toetsenbord en muis



Schrack Info

Kast om computers, scherm, PC, toetsenbord en muis veilig onder te brengen. Ze bieden de perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en onbevoegde toegang. Er is een verhoogde beveiliging voor ongewenste bediening door de verschillende vergrendel mogelijkheden. Door de plaatsing van muis en toetsenbord in en lade die vergrendeld kan worden behoudt men toch een optimaal bedieningsgemak. De koeling gebeurt passief door de verluchtungs lamellen of actief door een optionele dakventilatie te plaatsen. De verschillende voorbereide openingen of de optionele sokkel laten een flexibele kabelinvoer mogelijk. Onderaan in de kast is er een aparte 21 HE ruimte voor 19" toestellen.

Technische Daten

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	1.750,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	84,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Hoogte eenheden	37HE 1750mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DSP Industrie PC kast 19" 37HE HxBxD 1750x600x600mm IP54 Met glazen deur voor monitor en lade voor toetsenbord en muis	DSP376065
Optionele toebehoren	
Paneel 19" 5 ringen metaal 80x40mm 1HE RAL7035 grijs	DBC14805
Paneel 19" 5 ringen kunststof 40x83mm 1HE RAL7035 grijs	DBK14805
Legbord 19" vast D=450mm <80kg 1HE RAL7035 grijs	DFS14845-C
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE kabel 3m STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070114-3
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070113
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE schakelaar STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070114-A
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1HE OSA STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070113-A
Bevestigingset 19" M6 50x moer/ schroef/ rondel	DSSRA050
S-Rack Montageplaat 19" 14HE geperforeerd Bevestigingsmateriaal inbegrepen in de levering	DMP1914
LED datakastverlichting magnetisch, 230VAC, Deurschakelaar automatisch in werking zodra de deur wordt geopend, externe voedingseenheid	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
TOOLLESS LINE Patchpaneel 19" 24MOD (SFA/B) 1HE RAL7035	HSER0240GS