

S-Rack Netwerkkast 19" 47HE HxBxD 2232x800x1200mm RAL9005

Afwerking RAL9005 zwart



Schrack Info

De Schrack S-RACK staande netwerkkasten 19" zijn de ideale oplossing voor het installeren van patchpanelen, netwerkcomponenten en computerapparatuur. Deze kasten zijn de perfecte oplossing voor gebruik in kantoren of gelijkaardige omgevingen. In installaties kunnen deze kasten worden gebruikt als centraal verdeelpunt van een datanetwerk. In grotere gestructureerde netwerkinstallaties kunnen deze een verdeelpunt zijn van horizontale bekabeling. Bij deze kasten kunnen de zijpanelen en de achterwand verwijderd worden. Hierdoor is er altijd een gemakkelijke en comfortabele toegang tot de geïnstalleerde componenten.

De koeling van de ingebouwde toestellen gebeurt passief door warmte-uitwisseling met de omgeving via ventilatie openingen. Het is ook mogelijk om ventilatoren te plaatsen om voor actieve koeling te zorgen. De kabeltoegang is flexibel door de verschillende openingen die voorzien zijn en de optionele sokkel.

De Schrack S-Rack netwerkkasten zijn ontworpen om universeel gebruikt te worden in veel verschillende toepassingen.

- **Kastframe:**

- Geplooid profiel met gaten voor bevestiging van zijwanden en deuren.
- Frame bestaat uit vier verticale stijlen die met schroeven bevestigd zijn op een basiskader.
- Bovenaan is een dakplaat met ventilatie en kabeldoorvoeringen.

- **Deuren:**

- Standaard glazen deur met comfortabele zwenkgreep met slot en sleutels.
- Bij enkele deur kan scharnier links of rechts geplaatst worden.
- Een adapter (DTZLOCK02) voor halfcilindersloten is optioneel beschikbaar.
- Externe scharnieren laten een opening van de deur toe tot 180°.
- Standaard deur kan vervangen worden door:

- Deur volledig uit metaal.
- Geperforeerde deur.
- Dubbele deur.
- **Zijwanden en rug:**
 - Kunnen afgenomen worden en zijn afgesloten met sleutel.
 - Rug kan vervangen worden door een standaard deur.
- **Mogelijkheden kabelinvoer:**
 - Langs het dak of de bodem.
 - De openingen in het dak zijn bij de levering van een kunststof blindafdekking voorzien.
 - De bodem van de kast is voorzien van platen die eenvoudig verwijderd kunnen worden om met kabels binnen te komen.
 - Doorvoering met borstels DTBB is optioneel beschikbaar.
- **Koeling:**
 - Passieve koeling langs verluchtingsopeningen met warmte uitwisseling met de omgeving.
 - Voor actieve koeling kan in het dak een ventilatoreenheid DTLT geplaatst worden. De plaatsing hiervan kan ook altijd achteraf gebeuren.
- **Rails 19":**
 - 4 rails die in de diepte kunnen versteld worden.
 - Markering van de HE-verdeling is aanwezig.
 - Verzinkt plaatstaat.
- **Toebehoren:**
 - Een uitgebreid gamma toebehoren is beschikbaar:
 - Patchpanelen.
 - Legborden.
 - Kabelgeleidingen verticaal en horizontaal.
 - Blindpanelen.
 - Ventilatie eenheden.
- **Aarding:**
 - Toebehoren voor de aarding zijn inbegrepen bij de levering.
- **Beschikbare afmetingen:**
 - Hoogte: 16HE, 20HE, 22HE, 26HE, 32HE, 36HE, 42HE of 47HE.
 - Breedte: 600mm of 800mm.
 - Diepte: 600mm, 800mm, 1000mm of 1200mm.
- **Afwerking:**
 - Kast geverfd met polyester structuurpoederlak.
 - RAL7035 grijs, hoekprofielen, sierlijst boven- en onder kast: RAL5005 blauw.
 - RAL9005 zwart.
- **Materiaal:**
 - Dak en bodem: 1,5mm.
 - Hoekprofielen: 1,2mm.
 - Rails 19": 1,5mm.
 - Dikte glas van glazen deur: 4mm.
 - Rug: 0,8mm.
 - Zijwanden: 0,8mm.
- **Maximale belasting:**
 - Bij gelijkmatige verdeling van het gewicht, 800kg.
- **Beschermingsgraad:**
 - IP20.

• **Montage kast:**

- De verschillende onderdelen van de kasten zijn met schroeven gemonteerd.
- Deze kasten worden gemonteerd geleverd.
- Kast zijn op een eenvoudige manier gedeeltelijk of volledig te demonteren.

• **Levering:**

- Kast worden gemonteerd geleverd op een pallet met montage materiaal.



Technische Daten

Breedte (mm)	800,00
Hoogte (mm)	2.232,00
Diepte (mm)	1.200,00
Nettogewicht (kg)	125,60
EAN CODE	9004840889833
Omgevingstemperatuur min. (°C)	5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Hoogte eenheden	47
Kleur	RAL 9005
Beschermingsgraad	IP20
Maximale belasting (bij gelijkmatige verdeling) (kg)	800
Productgamma	S-RACK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
S-Rack Netwerkkast 19" 47HE HxBxD 2232x800x1200mm RAL9005	DT478020-B
Afwerking RAL9005 zwart	
Optionele toebehoren	
S-Rack Sokkel compleet H=100mm BxD 800x1200mm RAL9005 zwart	DTOT10802B
Voor DT kasten	
S-Rack Dakplaat 2 ventilatoren thermostaat analoog RAL9005	DTLRO2A-B
Met analoge thermostaat zwart	
S-Rack Dakplaat 4 ventilatoren thermostaat digitaal RAL9005	DTLRO4D-B
Met digitale thermostaat zwart	
S-Rack Dakplaat 4 ventilatoren thermostaat analoog RAL9005	DTLRO4A-B
Met analoge thermostaat zwart	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Borstel inzetstukken dak en bodegroep S-RACK staande kast 70x316mm, vervangt 2 blinde afdekkingen	DTZBRUSH02
Borstel inzetstukken dak en bodegroep S-RACK staande kasten 70x500mm, vervangt 2 blinde afdekkingen	DTZBRUSH03
Ombouwset zwenkhendel halve cilinders, S-RACK staande kasten Vervanging voor kasten DT en DTWI samen met DTZLOCK05	DTZLOCK02
S-Rack Koppelset kasten diepte 1200mm zwart RAL9005 RAL9005, 1 set = 2 covers (for top and bottom) + 8x screws 6.3 x 12	DTRA1200-B
S-Rack Legbord 19" vast D=570mm 1HE <50kg RAL9005 zwart Bevestiging op 4 punten	DTFF1570-B
S-Rack Legbord 19" vast D=450mm 1HE <50kg RAL9005 zwart Bevestiging op 4 punten, laag profiel	DTFL1450-B
S-Rack Paneel 19" 1HE kabelgeleiding 5 ringen 63mm zwart Ring metaal 63mm, bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen	DTBC105R-B
S-Rack Paneel 19" 1HE kabelgeleiding 5 ringen 130mm zwart Ring metaal 130mm, bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen	DTBC105RGB
Bevestigingset 19" M6 50x moer/ schroef/ rondel	DTSRA050
LED datakastverlichting magnetisch, 230VAC, Deurschakelaar automatisch in werking zodra de deur wordt geopend, externe voedingseenheid	DTLIGHT01
S-Rack Verticale kabelgeleiding metaal set 2stk 47HE RAL9005 Set 2 stuks, zwart RAL9005	DTKV47MS-B
19 "aardingsset, 1HE, 10 aardingspunten 4 stuks x 4 mm diameter x 40 cm lange geel / groene draden, inclusief schroeven en kooimoeren	DTRE0001
TOOLLESS LINE Patchpaneel 19" 24MOD (SFA/B) 1HE RAL9005	HSER0240SP
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE kabel 3m STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070114-3
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070113
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE schakelaar STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070114-A
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1HE OSA STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457