

Datenblatt für Artikel: DTWE045445

S-RACK Netwerkkast 19" 4HE HxBxD 240x540x450mm RAL7035

Grijs



Schrack Info

De Schrack S-RACK netwerk wandkasten 19" zijn de ideale oplossing voor het installeren van patchpanelen, netwerkcomponenten en computerapparatuur. Door de compacte afmetingen zijn deze vooral bruikbaar in kleine kantoren en kantoorachtige omgevingen, maar ook appartementen, eengezinswoningen, enz.

In kleine installaties kunnen deze kasten worden gebruikt als centraal verdeelpunt van een datanetwerk. In grotere gestructureerde netwerkinstallaties kunnen deze een verdeelpunt zijn van horizontale bekabeling.

Deze reeks robuuste DTWE-kasten hebben een maximaal draagvermogen van 80kg, bij een gelijkmatige verdeling van het gewicht.

Om de toegang eenvoudiger te maken kunnen de zijpanelen verwijderd worden. Hierdoor kan er altijd gemakkelijke gewerkt worden aan de geïnstalleerde componenten.

Optionele DTLT-ventilatie eenheden met één of twee ventilatoren kunnen in het dak worden geïnstalleerd voor actieve koeling van de ingebouwde toestellen. Deze kunnen ook altijd achteraf geplaatst worden.

Technische kenmerken DTWE-reeks

- Uitvoering: plaatstalen kast geveerd met poederlak.
- Materiaal:
 - Dak en bodem: 1,0mm.
 - Hoekprofielen: 1,0mm.
 - Rails: 1,5mm.
 - Glasdeur vooraan (dikte glas): 4mm.
 - Rug: 1,0mm.
 - Zijwanden: 0,8mm.

- Kleur:
 - RAL7035 (grijs).
 - Hoekprofielen en rug: RAL5005 (blauw).
- Uitvoering in verschillende hoogtes: 4, 7, 9, 12 en 16HE.
- Maximale belasting: bij gelijkmatige verdeling van het gewicht, 80kg.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Deur:
 - Deur uit veiligheidsglas 4mm inclusief slot en 2 sleutels.
 - Deuraanslag links, kan naar rechts gewijzigd worden.
 - Openingshoek van de deur: ongeveer 200°.
- Zijwanden: kunnen verwijderd en afgesloten worden met sleutel.
- Rails: Rails 19" (2 stuk) vooraan in de kast, verzinkt, kunnen in de diepte versteld worden, markering van de HE is aanwezig. De montage van rails 19" is ook achteraan in de kast mogelijk.
- Mogelijkheden kabelinvoer:
 - Langs het dak of de bodem.
 - De ingangen in de bodem zijn bij de levering van een kunststof blindafdekking voorzien.
 - In het dak is de kabelinvoer met een borstel uitgerust.
- Koeling:
 - Passieve koeling door verluchttingsopeningen en warmte uitwisseling met de buitenomgeving.
 - Actieve koeling door het gebruik van de optionele verluchtingseenheden DTLT, deze kan eenvoudig en snel van buiten in het dak worden geplaatst. De plaatsing kan ook altijd achteraf gebeuren.
- Aarding: toebehoren voor de aarding is inbegrepen met de levering.
- Toebehoren: uitgebreid gamma toebehoren (legborden, stopcontactbalken, kabelgeleidingen, blindpanelen, ventilatie eenheden, enz.) zijn beschikbaar.
- Levering: kast wordt compleet samengebouwd geleverd, optioneel is er montagemateriaal (DTSRA0x0) apart beschikbaar.

Technische Daten

Breedte (mm)	540,00
Hoogte (mm)	240,00
Diepte (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	9,40
EAN CODE	9004840880700
Omgevingstemperatuur min. (°C)	5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Hoogte eenheden	4
Kleur	RAL 7035/ RAL 5005 Grijs/ blauw
Beschermingsgraad	IP20
Maximale belasting (bij gelijkmatige verdeling) (kg)	80
Productgamma	S-RACK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
S-RACK Netwerkkast 19" 4HE HxBxD 240x540x450mm RAL7035 Grijs	DTWE045445
Optionele toebehoren	
Dakventilator voor S-RACK, 2 ventilatoren, thermostaat RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR02A
Dakventilator v. S-RACK, 2 ventilatoren, aan/uit schakelaar RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR02S
Dakventilator voor S-RACK, 1 ventilator, thermostaat RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR01A
Dakventilator voor S-RACK, 1 ventilator, aan uit schakelaar RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR01S
19" Legbord vast, <30kg, D=300, 1HE, laag profiel 2-punts montage, RAL7035	DTFT1300
TOOLLESS LINE Patchpaneel 19" 24MOD (SFA/B) 1HE RAL7035	HSER0240GS
19" Borstel invoer, 1HE, 5 metalen ringen, RAL7035 Ring en metaal 63mm, bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen	DTBC105R
Bevestigingsset 19" M6 20x moer/ schroef/ rondel	DSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE kabel 2m STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070114
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070113
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE schakelaar STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070114-A
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1HE OSA STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070113-A