

Datakastverlichting magnetisch, schroef- of 19"-montage



Produktinfo

Key-Features

- Lighting for Racks and Industry
- Compact-Lighting 26 mm wide
- Rotor with fastening units
- To fix with and always without tools
- Magnet is always used for fastening
- With fix mounted connection cable
- On metal, on profiles, into the 19" -rack
- Fastening by magnet, fastening by magnet and screw, fastening by magnet and snap in
- Screw on profiles have variable hole distance
- Worldwide usage: power supply unit 230VAC/50-60 Hz
- CE, ENEC, TÜV-GS
- With door switch connection (optional)

Technische Daten

Breedte (mm)	483,00
Hoogte (mm)	25,00
Diepte (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	0,40

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45

Gegevens tabel: Datakastverlichting magnetisch, schroef- of 19"-montage

Elektrische Anschlusswerte

Nennleistung	8W
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10% bei 50-60 Hz
Nennstrom bei 230 V AC	
Potentialfreier Kontakt	über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker, 2,5 A
Anschlussleitung	2x0,75 mm ² , 1,5m lang Mantelfarbe: schwarz

Schutzart/Schutzklasse

Schutzart/Schutzklasse	IP 20/11 (schutzisoliert)
------------------------	---------------------------

Leuchtmittel

Typ/Sockel	T5/G5
Lampenstart	Warmstart
Mittlere Lebensdauer	10.000 h
Lichtfarbe	4.300 K (kaltweiß)
Normen und Kennzeichnungen	
Kennzeichnung	CE, ENEC
Prüfnormen	EN 60598EN 55015
Störaussendungen	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Richtlinien	73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/55/EG
Weitere Daten	
Betriebsgerät	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Datakastverlichting magnetisch, schroef- of 19"-montage	DV900330-A
Optionele toebehoren	
Kabel voor deurcontact op DV90033x-A in datakast	DV900332
DS Adapter montage deurcontact ASDSW010	DSADA001
AC Deurschakelaar IP65	ACDSW010