

VISIO S 50 Inbouwdimmer universeel

3-350W/VA LED wit

To be completed in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Technische Daten

Breedte (mm)	71,00
Hoogte (mm)	71,00
Diepte (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Productgamma	VISIO S 50 VISIO 50
Design	CLASSIC
Type product	Dimmer
Type dimmer	Dimmer fase-afsnijding
Type belasting	Capaciteit Ohms

Technische Daten - Fortsetzung

Dimbaar lichtmiddel	Gloeilampen Halogeenlamp Halogeenlamp met elektronische voeding LED lamp 230V dimbaar
Vermogen	3-350W/VA
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw
Omgevingstemperatuur	0°C tot +35°C
Beschermingsgraad	IP20
Kleur	Wit
Aansluittype	Aansluitklem
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegelaten geleider	Soepele geleiders Soepele geleiders met adereindhulzen Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS Staal verzinkt
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	71x71x42
Inbouw diepte (mm)	35

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VISIO S 50 Inbouwdimmer universeel 3-350W/VA LED wit	
To be completed in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.	EV103225