

Patchkabel LED RJ45 niet afgeschermd Cat.6 grijs 20m



Schrack Info

- Patchkabel voor data neutrale netwerken.
- Geschikt voor alle toepassingen van klasse D (voorbeeld 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) en VoIP, PoE.
- Op de RJ45-connector van de LED-patchkabel zitten twee contacten voor de Patchfinder-tool. Door de Patchfinder op de contacten aan te sluiten, beginnen de connectoren aan beide uiteinden van het LED-verbindingssnoer op te lichten. De patchverbindingen zijn dus gemakkelijk te herkennen. Tijdens de werking van de signalering van de patching blijft de datatransmissie stabiel en wordt niet beïnvloed.
- Patchkabel met connector met knikbescherming in dezelfde kleur als de kabel.
- Bedrading 1: 1.

Technische Daten

Categorie	Cat.6
Samenstelling kabel	4x 2x AWG24/7
Kabelafscherming	U/UTP
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	Tot Gigabit Ethernet
Aantal paren	4 + 1
Afscherming	Zonder afscherming
Kabelmantel	LS0H

Technische Daten - Fortsetzung

LED Functie	Met LED
Nettogewicht (kg)	0,64
Afwerking	Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
RoHS	Conform
Lengte patchsnoer (m)	20,0
Connector standaard	EN 60603-7
Type Connector	RJ45 niet afgeschermd
Klemmen	EIA/TIA 568B 1:1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel LED RJ45 niet afgeschermd Cat.6 grijs 20m			H6USG20K0G
Optionele toebehoren			
Patchfinder Pro tool voor LED-patchkabels with rechargeable battery and USB charging cable			HLEDTOOL1
Patchfinder tool voor LED-patchkabels			HLEDTOOL
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 niet afgeschermd Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6UWS
Patchpaneel 19" Cat.6 24xRJ45 UTP 1HE RAL 7035			HSERU246GV
Kabel U/UTP Cat6 4x2xAWG24/1 300MHz LSOH B2ca-s1a,d1,a1 500m blue, Drum 500m	68	19	HSKU423BP5
Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG24/1 300MHz LSOH Eca blauw 305m Box 305m	69	18	HSEKU423H4
Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG24/1 300MHz PVC Eca blauw 305m Deze kabel is enkel beschikbaar in dozen van 305m.	69	18	HSEKU423P4