

Datenblatt für Artikel: H6UTG20K0G

Patchkabel RJ45 niet afgeschermd Cat.6a grijs 20m



Technische Daten

Categorie	Cat.6a
Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	U/UTP
Uitvoering geleider	Gevlochten koperdraad AWG 26/7 (0,457mm)
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	10Gbit
Aantal paren	4
Afscherming	Zonder afscherming
Kabelmantel	LS0H
LED Functie	Zonder LED
Identificatie opties	Kleurmarkeringen
Nettogewicht (kg)	0,66
Kleur	Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +60
Temperatuursbereik - Installatie (°C)	0°C tot +50
Impedantie (Ohm)	100 ± 5
Isolatieweerstand (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Looptijdvertraging (ns/m)	≤ 427ns/100m
Diëlektrische weerstand - tussen contacten (V)	500V DC
RoHS	Conform
Lusweerstand (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	Ja
Lengte patchsnoer (m)	20,0
Breedte (mm)	330,00
Hoogte (mm)	235,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 niet afgeschermd Cat.6a grijs 20m	H6UTG20K0G
Optionele toebehoren	
Keystone RJ45 Cat.6a UTP 24-22AWG SFA verpakking per 1 stuk Prijs per stuk, Schrack Formaat A	HEKFMAUGI1
Keystone RJ45 Cat.6a UTP 24-22AWG SFA verpakking 24stks. Prijs per stuk, Schrack Formaat A	HEKFMAUGI2