

Datenblatt für Artikel: H6UTG30K0G

Patchkabel RJ45 niet afgeschermd Cat.6a grijs 30m



Technische Daten

Categorie	Cat.6 _a
Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	U/UTP
Uitvoering geleider	Gevlochten koperdraad AWG 26/7 (0,457mm)
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	10Gbit
Aantal paren	4
Afscherming	Zonder afscherming
Kabelmantel	LS0H
LED Functie	Zonder LED
Identificatie opties	Kleurmarkeringen
Nettogewicht (kg)	0,99
Kleur	Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +60
Temperatuursbereik - Installatie (°C)	0°C tot +50
Impedantie (Ohm)	100 ± 5
Isolatieweerstand (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Looptijdvertraging (ns/m)	≤ 427ns/100m
Diëlektrische weerstand - tussen contacten (V)	500V DC
RoHS	Conform
Lusweerstand (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	Ja
Lengte patchsnoer (m)	30,0

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 niet afgeschermd Cat.6a grijs 30m	H6UTG30K0G
Optionele toebehoren	
Keystone RJ45 Cat.6a UTP 24-22AWG SFA verpakking per 1 stuk Prijs per stuk, Schrack Formaat A	HEKFMAUGI1
Keystone RJ45 Cat.6a UTP 24-22AWG SFA verpakking 24stks. Prijs per stuk, Schrack Formaat A	HEKFMAUGI2