



PREMIUM FO pigtails SC 50/ 125µm OM4 2m 12stks. klasse B

**OM4**

Technische Daten

Breedte (mm)	120,00
Hoogte (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Connector standaard	IEC 61754-4
Type Connector	SC
Type vezels	50/125µm OM4 multimode
Insertion loss typical (dB)	0,12
Return loss typical (dB)	≥ 35
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Productgamma	Pigtails
Variante	Set 12 stuks
Lengte (mm)	2000
Maximale ontmantellengte (mm)	1000
Primaire deklaag (µm)	250

Technische Daten - Fortsetzung

Secundaire coating (µm)	900µm
Geleiderkleur (Set van 12) / IEC 60304	rood, groen, geel, wit, grijs, bruin, paars, turquoise, zwart, oranje, roze
Norm glasvezel	IEC 60793-2-10
Connectorkleur	zwart
Diameter adereindhulzen (mm)	2,5
Steekcycli	500
Treksterkte (N)	5
Normen	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PREMIUM FO pigtails SC 50/125µm OM4 2m 12stks. klasse B	HLP04C002V
Optionele toebehoren	
Koppeling SC-Duplex SM kunststof brons flens grijs	HMOL000059
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
FO Splice cassette zonder deksel of organiser	HSELSZSK01
Cassettes zijn stapelbaar met HSELSZSK04	
FO Lashouder 6 krimplasbeschermers (HELSP0001x)	HSELSZSK02
Voor gebruik met HSELSZSK01	
FO Lashouder 12 krimplasbeschermers (HELSP0001x)	HSELSZSK05
Voor gebruik met HSELSZSK01	
FO Deksel voor splice cassette HSELSZSK01 wit	HSELSZSK03
Voor gebruik met HSELSZSK01	
PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE leeg 12 SC-duplex koppelingen	HSELS240CG
RAL7035	
PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE leeg 24 SC-duplex koppelingen	HSELS480CG
RAL7035	