


Datenblatt für Artikel: HLP09E002V

PREMIUM FO pigtails E2000 9/ 125µm OS2

2m 12stks. klasse B

**OS2**

Technische Daten

Breedte (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Connector standaard	IEC 61754-15
Type Connector	E2000
Type vezels	9/125µm OS2 singlemode
Insertion loss typical (dB)	0,12
Return loss typical (dB)	≥ 50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Productgamma	Pigtails
Variante	Set 12 stuks
Lengte (mm)	2000
Maximale ontmantellengte (mm)	1000
Primaire deklaag (µm)	250
Secundaire coating (µm)	900µm

Technische Daten - Fortsetzung

Geleiderkleur (Set van 12) / IEC 60304	rood, groen, geel, wit, grijs, bruin, paars, turquoise, zwart, oranje, roze
Norm glasvezel	IEC 60793-2-50
Connectorkleur	blauw
Diameter adereindhulzen (mm)	2,5
Steekcycli	500
Treksterkte (N)	5
Normen	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PREMIUM FO pigtails E2000 9/125µm OS2 2m 12stks. klasse B	HLP09E002V
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
FO Splicecassette zonder deksel of organiser	HSELSZSK01
Cassettes zijn stapelbaar met HSELSZSK04	
FO Lashouder 6 krimplasbeschermers (HELSP0001x)	HSELSZSK02
Voor gebruik met HSELSZSK01	
FO Lashouder 12 krimplasbeschermers (HELSP0001x)	HSELSZSK05
Voor gebruik met HSELSZSK01	
FO Deksel voor splicecassette HSELSZSK01 wit	HSELSZSK03
Voor gebruik met HSELSZSK01	
PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE leeg 12 LC-duplex koppelingen	HSELS240LG
RAL7035	
PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE leeg 24 LC-duplex koppelingen	HSELS480LG
RAL7035	