

Datenblatt für Artikel: HSATS508EE

SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB

including Power supply 12V 1,6A



SCHRACK-Info

Multiswitch HSATS508EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATS508EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Technische Daten

Netto lengte (mm)	173,00
Breedte (mm)	128,00
Hoogte (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,65

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50

Gegevens tabel: SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8	16
		(F)	(F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequentbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB including Power supply 12V 1,6A	HSATS508EE
Optionele toebehoren	
SAT LNB Quattro for connection to a multiswitch, 40mm feed	HSATLSA--A
SAT Aansluiting drievoudig R/ TV/ SAT compleet RAL9010 Met opbouwbehuizing	HSATD3M
SAT Aansluiting viervoudig R/ TV/ 2x SAT compleet RAL9010 Met opbouwbehuizing	HSATD4M
SAT Behuizing staal geperf. montageplaat W400xH400xD200 RAL7035	HSATG442M
SAT Behuizing staal geperf. montageplaat W600xH600xD200 RAL7035	HSATG662M
DIGI-SAT 3050 Coax 75Ohm, 1,02/4,6/7,2, 105dB, LSOH, B2ca Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken.	XC1612023
DIGI-SAT 3040 Coaxkabel 75ohm PVC wit 100m Class A, white, triple shielding, Spool 100m	XC1609801
DIGI-SAT 3010 Coaxkabel 75ohm PVC wit rol 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3030 Coaxkabel 75ohm PVC wit rol 100m Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken.	XC1609901
DIGI-SAT 3010 Coaxkabel 75ohm PVC wit rol 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3000 Coaxkabel 75ohm PVC wit rol 100m Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken.	XC1608901
DIGI-SAT 3011 Coaxkabel 75ohm PE zwart rol 100m	XC1601501