

Datenblatt für Artikel: HSELS169LP

# FO Splicebox 19" 1HE 16x pigtails LC 9/125µm OS2 klasse C

conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar



## Schrack Info

### Behuizing:

- Afneembare bevestigingshoeken 19", in de diepte 40mm verstelbaar.

### Lade:

- Met 12SC/APC duplex posities.
- Niet gebruikte posities zijn van blindstoppen voorzien.
- Vier openingen voor kabelinvoeringen.
- Twee wartels M22.

- **Uitvoering:** plaatstaal, poedercoating RAL 7035.

- Behuizing: 1mm.
- Lade: 1,25mm.
- Frontplaat: 1,4mm.
- Hoeken 19": 1,5mm.
- Tot 12 glasvezels: 1 splice cassette.
- Tot 24 glasvezels: 2 splice cassettes.
- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34, IEC 61754-4 / TIA 604-3, RoHS en conform REACH.

## Technische Daten

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Breedte (mm)                   | 480,00                         |
| Hoogte (mm)                    | 44,00                          |
| Diepte (mm)                    | 242,00                         |
| Nettogewicht (kg)              | 2,53                           |
| Type vezels                    | 9/125µm OS2 singlemode/ G.652D |
| Kleur                          | RAL 7035                       |
| Insertion loss typical (dB)    | < 0,2                          |
| Return loss typical (dB)       | > 50                           |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -10                            |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 70                             |
| Aantal glasvezels              | 16                             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FO Splicebox 19" 1HE 16x pigtails LC 9/125µm OS2 klasse C<br>conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar       | HELS169LP  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                |            |
| FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)                                                          | HELSP00011 |
| FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)                                                          | HELSP00010 |
| Glasvezelreinigingsstift LC en MU<br>Suitable for UPC and APC connectors. More than 1,000 cleaning cycles. | HELSZT001  |
| OPM200 Glasvezeltester voor vermogensmeting                                                                | HELSZT003  |
| FO Patchkabel Duplex LC/LC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m<br>LS0H, yellow                                      | HLP29LL02F |
| FO Patchkabel Duplex LC/LC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 5m<br>LS0H, yellow                                      | HLP29LL05F |
| FO Patchkabel Duplex LC/SC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m<br>LS0H, yellow                                      | HLP29LC02F |
| FO Patchkabel Duplex LC/SC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 5m<br>LS0H, yellow                                      | HLP29LC05F |
| FO Patchkabel Duplex LC/FC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m<br>LS0H, yellow                                      | HLP29LF02F |