




Datenblatt für Artikel: HSELS2400W

FTTH Opbouwbehuizing leeg 24 glasvezels

HxBxD 235x200x67mm

RAL7035 grijs



Schrack Info

Toepassing

- Eenvoudig te monteren splicebox voor de installatie van glasvezelverdelers buiten, met de mogelijkheid om een profielhalfcilinder in te bouwen.
- Maakt aansluiting van maximaal 12/24 optische vezels mogelijk.

Technische gegevens

- Gestructureerd ASA (acrylester-styreen-acrylonitril), extreem slijtvaste kunststof, slagvast en weerbestendig.
- Vergrendeling deksel door middel van haken met mogelijkheid tot verzegeling.
- Splicingcassette voor eenvoudige montage en onderhoud met maximale bescherming van de vezels, met mogelijkheid tot kruising en opslag van overtollige vezels.
- Voorbereid voor inbouw van profielhalfcilinder.
- Trekontlasting voor kabels en patchkabels.
- Montagemogelijkheid en bevestiging voor gas-/waterblokkering aanwezig.
- Patchkabeluitgang met flexibele lamellendichting.
- Kleur: RAL 7035 grijs.
- Beschermingsgraad volgens IEC 60529: IP54.

Temperatuursbereik

- Bij transport en opslag: -25°C tot +70°C.
- Bij plaatsing: -5°C tot +50°C.
- Bij gebruik: -5°C tot +70°C.

Mechanische gegevens

- Materiaal: ASA, halogeenvrij en slagvast.
- Afmetingen HxBxD: 235x200x67 mm.

HSELS2400W FTTH Opbouwbehuizing 235x200x67 mm leeg voor 24 vezels

- Adapterplaat 1: voor maximaal 12x LC-Dx, SC-Sx of E-2000® -Sx.
- Adapterplaat 2: voor maximaal 9x SC-Dx of 6x LC-Quad.
- Adapterplaat 3: voor maximaal 12x SC-Dx, 6x LC-Quad zonder schroefbevestiging.
- Uitgerust met een set (30 stuks) krimpkousen voor bescherming van gekrimpte verbindingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor twee optische scheidings (40x4mm).
- Kabelinvoer voorbereid met 2x M20-wartels, 2x M25-wartels.
- Gewicht: 1,04 kg.

Optionele toebehoren

- HSELSZSH12: FO Splice lasbescherming 45 mm (verpakking 100 stuks)
- DV900333--: Halve cilinder met cilinder 333/ 5333 40mm met 1 sleutel (Voor installatie is een schroef met verzonken kop M5x12 mm nodig)
- HSELSZMK01: Bevestiging voor paal voor opbouwbehuizing HSELSxx00W diameter 60-215 mm
- HSELSZMK02: Bevestiging voor paal voor opbouwbehuizing HSELSxx00W diameter 60-325 mm

Technische Daten

Breedte (mm)	200,00
Hoogte (mm)	235,00
Diepte (mm)	67,00
Nettogewicht (kg)	1,04
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FTTH Opbouwbehuizing leeg 24 glasvezels HxBxD 235x200x67mm RAL7035 grijs	HSELS2400W
Optionele toebehoren	
Paalbevestiging splicebox HSELSxx00W diameter 60-215mm stainless steel, suitable for lamp poles or flag poles, incl. mounting material	HSELSZMK01
Paalbevestiging splicebox HSELSxx00W diameter 60-325mm stainless steel, suitable for lamp poles or flag poles, incl. mounting material	HSELSZMK02
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 100stuks) Voor FTTH Opbouwbehuizing HSELS1200W en HSELS2400W	HSELSZSH12
Profielhalfcilinder 40mm 333/ 5333 1 sleutel en schroef M5 Schroef voor plaatsing inbegrepen in de levering	DV900333S