


Datenblatt für Artikel: HSELS245CG

PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x pigtails SC 50/ 125µm OM2

Conform IEC 61753-1 RAL7035



Schrack Info

FO-splicebox voor glasvezel, uittrekbaar met snelsluiting en voorzien van pigtails van klasse B voor het lassen van glasvezelkabels. De uittrekbare diepte van 20cm zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de koppelingen. De behuizing kan ook in de diepte worden versteld met 40mm. De mogelijkheid om de kabels schuin in te voeren is voorzien.

Eigenschappen behuizing:

- Uitvoering: 19" inbouwhoogte 1 HE uittrekbaar
- Inclusief diepteverstelling
- Voorzijde en zijdelen gepoedercoat
- Afwerking: grijs RAL7035
- Deksel gegalvaniseerd plaatstaal
- Centrale schroefbout voor bevestiging van maximaal 4 splice cassettes
- De behuizing kann in geopende toestand naar onder geneigd worden




NORMEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Breedte (mm)	482,50
Hoogte (mm)	43,60
Diepte (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Type vezels	50/125µm OM2 multimode
Afwerking	RAL 7035
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Aantal glasvezels	24
Glasvezelaansluiting	SC

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x pigtails SC 50/125µm OM2 Conform IEC 61753-1 RAL7035	HSELS245CG
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010