

Datenblatt für Artikel: HSELS245FG

PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x pigtails FC 50/125µm OM2

RAL7035



Schrack Info

FO-splicebox voor glasvezel, uittrekbaar met snelsluiting en voorzien van pigtails van klasse B voor het lassen van glasvezelkabels. De uittrekbare diepte van 20cm zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de koppelingen. De behuizing kan ook in de diepte worden versteld met 40mm. De mogelijkheid om de kabels schuin in te voeren is voorzien.

Eigenschappen behuizing:

- Uitvoering: 19" inbouwhoogte 1 HE uittrekbaar
- Inclusief diepteverstelling
- Voorzijde en zijdelen gepoedercoat
- Afwerking: grijs RAL7035
- Deksel gegalvaniseerd plaatstaal
- Centrale schroefbout voor bevestiging van maximaal 4 splice cassettes
- De behuizing kann in geopende toestand naar onder geneigd worden



NORMEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Breedte (mm)	482,50
Hoogte (mm)	43,60
Diepte (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Afwerking	RAL 7035
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type vezels	50/125µm OM2 multimode
Aantal glasvezels	24
Glasvezelaansluiting	FC

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x pigtails FC 50/125µm OM2 RAL7035	HSLS245FG
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
FO Patchkabel Duplex FC/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25FF02F
FO Patchkabel Duplex FC/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m	HLP25FF05F
FO Patchkabel Duplex SC/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25CF02F
FO Patchkabel Duplex SC/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m	HLP25CF05F
FO Patchkabel Duplex ST/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25TF02F
FO Patchkabel Duplex LC/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25LF02F
FO Patchkabel Duplex LC/FC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m	HLP25LF05F