


Datenblatt für Artikel: HSELS483LP

FO Splicebox 19" 1 HE 48x pigtails LC

50/125µm OM3 klasse C

Conform IEC 61753-1 uittrekbaar



Technische Daten

Breedte (mm)	480,00
Hoogte (mm)	44,00
Diepte (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Type vezels	50/125µm OM3 multimode
Kleur	RAL 7035
Insertion loss typical (dB)	< 0,2
Return loss typical (dB)	> 35
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Aantal glasvezels	48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FO Splicebox 19" 1HE 48x pigtails LC 50/125µm OM3 klasse C Conform IEC 61753-1 uittrekbaar	HELS483LP
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
Glasvezelreinigingsstift LC en MU Suitable for UPC and APC connectors. More than 1,000 cleaning cycles.	HELSZT001
OPM200 Glasvezeltester voor vermogensmeting	HELSZT003
FO Patchkabel Duplex LC/LC 50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 2m LS0H, aqua	HLP23LL02F
FO Patchkabel Duplex LC/LC 50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 5m LS0H, aqua	HLP23LL05F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 2m Aqua	HLP23LC02F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 5m LS0H, aqua	HLP23LC05F
FO Patchkabel Duplex LC/ST 50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 2m LS0H, aqua	HLP23LT02F
FO Patchkabel Duplex LC/ST 50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 5m LS0H, aqua	HLP23LT05F