

FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 8x9 OS, 331, Cca s1, d1, a1



Technische Daten

Aantal glasvezels	8
Netto diameter (mm)	9,30
Diameter - Centrale buis (mm)	3,30
Nettogewicht (kg)	0,15
Gebruik	Universele kabel
Verwachte levensduur	>30 jaar
Kabelmantel	LSOH-3
Vlamvertraging	Bevestigd
Halogeenvrij	Ano
Rookdichtheid	OK
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-30°C tot +70
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +70
Treksterkte - Lange termijn (N)	2220 N
Treksterkte - Korte termijn (N)	740 N
Buigradius voor vezels en geleiders (mm)	> 25 mm
Ethernet bandbreedte 1GB (m)	Ano
Ethernet bandbreedte 10GB (m)	Ano
PMD (ps/km)	< 0,04

Technische Daten - Fortsetzung

Kabel bandbreedte (nm)	< 1260
Type vezels	9/125µm OS2 singlemode

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 8x9 OS,331, Cca s1, d1,a1	HVSCIBH089