


FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 12x50 M3, 331, Cca s1, d1, a1



Technische Daten

Aantal glasvezels	12
Netto diameter (mm)	9,30
Diameter - Centrale buis (mm)	3,30
Nettogewicht (kg)	0,19
Gebruik	Universele kabel
Verwachte levensduur	>30 jaar
Kabelmantel	LSOH-3
Vlamvertraging	Bevestigd
Halogeenvrij	Ano
Rookdichtheid	OK
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-30°C tot +70
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +70
Treksterkte - Lange termijn (N)	2220 N
Treksterkte - Korte termijn (N)	740 N
Buigradius voor vezels en geleiders (mm)	> 25 mm
Ethernet bandbreedte 1GB (m)	Ano
Ethernet bandbreedte 10GB (m)	Ano
Numerieke apertuur	0,20

Technische Daten - Fortsetzung

Type vezels ()

50/125µm OM3 multimode

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 12x50 M3,331,Cca s1,d1,a1	HVSCIBH123