

Datenblatt für Artikel: IG009302--

Cable management enclosure Series J, 1 door, size 0

ribbed surface, H=870 W=596 D=320mm, door opening angle 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Technische Daten

Breedte (mm)	596,00
Hoogte (mm)	870,00
Diepte (mm)	320,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	16,96
EAN CODE	4029155596257
Stroomwarmteverliezen (W)	-208,43
Uitvoering	Polyester glasvezelversterkt kunststof
Product	Kabelverdeelkast KVS
Hoogte (mm)	870
Breedte (mm)	590
Diepte (mm)	320
Aantal deuren	1
Aantal deuren	Enkele deur geribbeld
Sluitingen	Zwenkgreep met halve cilinder
Kleur	RAL 7035
Beschermingsgraad	IP44
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Cable management enclosure Series J, 1 door, size 0 ribbed surface, H=870 W=596 D=320mm, door opening angle 180°	IG009302
Optionele toebehoren	
Mountingplate for IG009302, H=743 W=545 D=5mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper	IG009332
plastic base frame sizes 00/S3 and 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth	IG790328
base filler - hydrophobic 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic	IG790333
base filler expanded clay 4-8mm round 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag	IG790570
foam insert size 0/S4/310 (absorption mat)	IG793818
Plinth Polyester Series J size 0, RAL7035 H=902 W=585 D=310mm	IG009312
Wall mounting kit Size 00-2, for IG0093	IG009300
Ground plate for Wall mounting for IG009302 H=285 W=560 D=4mm	IG009322

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Afdekking 100mm voor railsysteem 185mm For mounting on insert nuts M12	ISA05360
Halfcilinder draaiend H36000 3 sleutels Voor IU001225/ IU001903	IL900381