

Datenblatt für Artikel: IG009303--

# Cable management enclosure Series J, 1 door, size 1

ribbed surface, H=870 W=791 D=320mm, door opening angle 180°



## SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

### Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



## Technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Breedte (mm) | 791,00 |
| Hoogte (mm)  | 870,00 |
| Diepte (mm)  | 320,00 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Nettogewicht (kg)         | 19,47                                  |
| EAN CODE                  | 4029155085638                          |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -256,54                                |
| Uitvoering                | Polyester glasvezelversterkt kunststof |
| Product                   | Kabelverdeelkast KVS                   |
| Hoogte (mm)               | 870                                    |
| Breedte (mm)              | 785                                    |
| Diepte (mm)               | 320                                    |
| Aantal deuren             | 1                                      |
| Aantal deuren             | Enkele deur geribbeld                  |
| Sluitingen                | Zwenkgreep met halve cilinder          |
| Kleur                     | RAL 7035                               |
| Beschermingsgraad         | IP44                                   |
| Beschermingsklasse        | II                                     |
| Slagvastheid              | IK10                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cable management enclosure Series J, 1 door, size 1<br>ribbed surface, H=870 W=791 D=320mm, door opening angle 180°               | IG009303 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                       |          |
| Mountingplate for IG009303, H=743 W=740 D=5mm<br>including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper | IG009333 |
| plastic base frame sizes 1/S5 800/400<br>plastic base frame serving as a foundation for plinth                                    | IG790329 |
| base filler - hydrophobic<br>100 liter bag, water-repellent - hydrophobic                                                         | IG790333 |
| base filler expanded clay 4-8mm round 50L<br>water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag                                        | IG790570 |
| foam insert size 1/S5/310 (absorption mat)                                                                                        | IG793819 |
| Plinth Polyester Series J size 1, RAL7035<br>H=902 W=780 D=310mm                                                                  | IG009313 |
| Wall mounting kit Size 00-2, for IG0093                                                                                           | IG009300 |
| Ground plate for Wall mounting for IG009303<br>H=285 W=755 D=4mm                                                                  | IG009323 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |          |
| Afdekking 100mm voor railsysteem 185mm<br>For mounting on insert nuts M12 | ISA05360 |
| Halfcilinder draaiend H36000 3 sleutels<br>Voor IU001225/ IU001903        | IL900381 |