

Datenblatt für Artikel: IKA21326--

Klem dubbel geïsoleerd Cu 50mm² 150A 1P blauw

Aansluitcapaciteit 6mm² tot 50mm²

Schrack Info

- Klemmen voor gebruik met Al- en Cu-geleiders.
- Capaciteit van elke aansluiting:
 - Zonder adereindhulzen: 6mm² tot 50mm².
 - Met adereindhulzen: 4mm² tot 35mm².
- Vingerveilig langs alle zijden.
- Compacte afmetingen.
- Voor plaatsing op DIN-rail of montageplaat.
- Isolerende behuizing uit zelfdovende halogeen vrije kunststof.
- Bij het gebruik van aluminium geleiders moeten de gebruikelijke praktijken voor de installatie nageleefd worden.
- De contactoppervlakken reinigen, borstel de aluminium geleiders en gebruik geschikt vet.
- Schroeven moeten na 6-8 weken gecontroleerd en aangedraaid worden.

Technische Daten


Diepte (mm)	43,00
Breedte (mm)	36,00
Hoogte (mm)	70,00
Nettogewicht (kg)	0,07

Technische Daten - Fortsetzung

EAN CODE	9004840594713
Stroomwarmteverliezen (W)	1,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Basisbeschrijving	Klemmen

Gegevens tabel: Klem dubbel geïsoleerd Cu 50mm² 150A 1P blauw

Normen		IEC 60947-7-7, IEC 61238-1	
Nominale spanning		1.000VAC/1.000VDC	
Maximale stroombelastbaarheid	Cu/ Al	150A/ 150A Getest door SGS Fimko Ltd	
Nominale doorsnede		50mm ²	
Stootspanningsvastheid		8kV	
Vervuilingsgraad		3	
Overspanningscategorie		III	
CTI Waarde van de isolatie		550	
Aansluitcapaciteit vermogensklem		Aantal aansluitingen 4x50mm ² (alle soorten geleiders)	
Aandraaikoppel	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Meerdradig	Soepel met adereindhulzen	Meerdradig
	50mm ²	10Nm	/
	35mm ²		10Nm
	25mm ²	8Nm	12Nm
	16mm ²		10Nm
	10mm ²	6Nm	/
	6mm ²		
	4mm ²		
Ontmantellengte	16mm		
Inbusafmeting	M10 (SW 5mm)		
Materiaal	Klem	Aluminium vertind	
	Behuizing	PA 6 (halogeenvrij)	
	Schroeven	Staal verzinkt	
Vlamweerstand		Zelfdovend	
Beschermingsgraad		IP20 (vingerveilig)	

Afmetingen (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Klem dubbel geïsoleerd Cu 50mm ² 150A 1P blauw Aansluitcapaciteit 6mm ² tot 50mm ²	IKA21326
Noodzakelijke toebehoren	
Contactvet, bescherming voor geleiders in Al 200g Tube 200g calciumvet DIN 51825 K 2 C-40, vb. voor het bewerken van aluminium	IKAP0200