

Datenblatt für Artikel: IKB01037PE

Aftakklem 1P Cu 192A PE 1x 70mm²/ 1x 35mm²/ 6x16mm²

Klem groen



Schrack Info

- Klemmen bruikbaar voor koper geleiders.
- Nominale stroomwaarde: 192A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
- Aantal aansluitingen: 1.
- Geleiders zonder eindhulzen: 1x 10mm² - 70mm².
- Aandraaikoppel maximum: 10Nm.
- Aantal aansluitingen: 1.
- Geleiders zonder eindhulzen: 1x 4mm² - 35mm².
- Aandraaikoppel maximum: 6Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
- Aantal aansluitingen: 6.
- Geleiders zonder eindhulzen: 6x 1,5mm² - 16mm².
- Aandraaikoppel maximum: 3Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
- Aantal aansluitingen: 1.
- Geleiders met eindhulzen: 1x 2,5mm² - 16mm².
- Geleiders zonder eindhulzen: 1x 2,5mm² - 25mm².
- Aandraaikoppel maximum: 2Nm.

- Klemmen voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.
- Indicatie van de klemmen is meegeleverd L1, L2, L3, N of PE.

Technische Daten

Diepte (mm)	69,00
Breedte (mm)	39,00
Hoogte (mm)	62,00
Nettogewicht (kg)	0,26
EAN CODE	9004840691696
Stroomwarmteverliezen (W)	0,30
Basisbeschrijving	Klemmen
Productnormen	EN 60947-7-1
Nominale spanning	1000VAC
Stroombelastbaarheid (A)	200A

Technische Gegevens

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 192A			
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	70mm ²	/	/	
	50mm ²	10Nm		
	35mm ²			
	25mm ²			
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	27mm		
	Innensechskant::	2xM10		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	35mm ²	/	/	
	25mm ²	6Nm		
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	25mm		
	Innensechskant:	2xM8		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)			
	16mm ²	/	/	
	10mm ²	2Nm		
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge:	12,5mm		
	Innensechskant:	M6		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
		Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aftakkleem 1P Cu 192A PE 1x 70mm ² / 1x 35mm ² / 6x16mm ² Klem groen	IKB01037PE