


Datenblatt für Artikel: IL153528KK

Masken-Zählerverteiler 5M-28F/KTN 5ZP, H1335B1180T200mm

5 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 171 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	1.180,00
Hoogte (mm)	1.335,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840635980
Stroomwarmteverliezen (W)	-581,00
Product	Nisverdelers met teller-inzet compleet
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	28
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	5
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	3
Materiaal frontplaten	Kunststof
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	171

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-28F/KTN 5ZP, H1335B1180T200mm	IL153528KK
5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 171 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm	IL091120
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 5 h=100mm	IL091050
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	