


Datenblatt für Artikel: IL154445BS

Masken-Zählerverteiler 4M-45G/BGLD 8ZP, H2130B980T200mm

8 Tellerplätzen, 2 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 270 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Breedte (mm)	980,00
Hoogte (mm)	2.130,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840637373
Stroomwarmteverliezen (W)	-763,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Burgenland
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	45
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	8
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	6
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	270

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 4M-45G/BGLD 8ZP, H2130B980T200mm	IL154445BS
8 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 270 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm	IL091120
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 4 h=100mm	IL091040
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380