


Datenblatt für Artikel: IL154542KK

Masken-Zählerverteiler 5M-42H/KTN 10ZP, H1995B1180T200mm

10 Tellerplätzen, 2 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 285 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatisierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	1.180,00
Hoogte (mm)	1.995,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840637700
Stroomwarmteverliezen (W)	-836,00
Product	Nisverdelers met teller-inzet compleet
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	42
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	10
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	5
Materiaal frontplaten	Kunststof
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	285

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-42H/KTN 10ZP, H1995B1180T200mm 10 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 285 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	IL154542KK
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm Set 2 platen voor diepte	IL091120
Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 5 h=100mm Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091050
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251