



Datenblatt für Artikel: IL160124SS

# Aufputz-Zählerverteiler 1A-24E/SBG 1ZP, H1195B380T250mm

1 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 39 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 380,00                                  |
| Hoogte (mm)               | 1.195,00                                |
| Diepte (mm)               | 250,00                                  |
| EAN CODE                  | 9004840638011                           |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -252,00                                 |
| Product                   | Opbouwverdelers met montageplaat teller |
| Provincie                 | Salzburg                                |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal                       |
| Kleur                     | RAL 7035                                |
| Breedte kast              | 1                                       |
| Hoogte eenheden           | 24                                      |
| Aantal rijen              | 1                                       |
| Tellerplaatsen            | 1                                       |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                   |
| Secundaire rijen          | 3                                       |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                              |
| Basisbeschrijving         | Kast                                    |
| Breedte in modules        | 39                                      |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 1A-24E/SBG 1ZP, H1195B380T250mm                                                                 | IL160124SS |
| 1 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 39 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg |            |
| Optionele toebehoren                                                                                                    |            |
| Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm                                                                 | IL091125   |
| Set 2 platen voor diepte                                                                                                |            |
| Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR1 kast IP20C h=100mm                                                                    | IL091100   |
| Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken                                                                       |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel                                                                                                | IL900200-F |
| with 1 key                                                                                                              |            |
| Halfcilinder H36000 met 2 sleutels                                                                                      | IL900202-F |
| Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm                                                                  | IL900102   |
| IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm                                                                         |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                |            |
| Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm<br>IP20C Breedte 2, 3, 4, 5         | IL900105   |
| Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C<br>Vier wandbevestigingen met schroeven | IL900020-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                   | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.          | IL900251   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                              | IL900201-F |