


Datenblatt für Artikel: IL1642330S

Unterputz-Zählerverteiler 2U-33E/OOE 2ZP, H1605B590T250mm

2 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 126 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Oberösterreich



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	590,00
Hoogte (mm)	1.605,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840642438
Stroomwarmteverliezen (W)	-352,00
Product	Inbouwkast met tellers compleet
Provincie	Oberösterreich
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	33
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	2
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	6
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	126

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 2U-33E/OOE 2ZP, H1605B590T250mm 2 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 126 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Oberösterreich	IL164233OS
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F