


Datenblatt für Artikel: IL164524KK

# Unterputz-Zählerverteiler 5U-24F/KTN 5ZP, H1195B1230T250mm

5 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Breedte (mm)              | 1.230,00                        |
| Hoogte (mm)               | 1.195,00                        |
| Diepte (mm)               | 250,00                          |
| EAN CODE                  | 9004840643848                   |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -495,00                         |
| Product                   | Inbouwkast met tellers compleet |
| Provincie                 | Kärnten                         |
| Chassisdelen              | Frontplaten kunststof           |
| Kleur                     | RAL 9016                        |
| Breedte kast              | 5                               |
| Hoogte eenheden           | 24                              |
| Aantal rijen              | 1                               |
| Tellerplaatsen            | 5                               |
| Beschermingsgraad         | IP20C                           |
| Secundaire rijen          | 2                               |
| Materiaal frontplaten     | Kunststof                       |
| Basisbeschrijving         | Kast                            |
| Breedte in modules        | 114                             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                          | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 5U-24F/KTN 5ZP, H1195B1230T250mm<br>5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten | IL164524KK |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                          |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                                                                                                               | IL900200-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                                                                             | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                                     | IL900251   |
| Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal<br>LeveRol met montage materiaal                                                                                                       | IL369001   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                                                                                                        | IL900201-F |