


Datenblatt für Artikel: IL172342UV

Unterputz-Installationsverteiler 3U-42K/ VBG, H2025B810T250mm

7 Aantal modulaire rijen, 462 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Technische Daten

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840656886
Stroomwarmteverliezen (W)	-567,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Vorarlberg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	42
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	7
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	462

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 3U-42K/VBG, H2025B810T250mm 7 Aantal modulaire rijen, 462 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	IL172342UV
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F