


Datenblatt für Artikel: IL172524US

Flush-mount. distribution board

5U-24K, H:1195 W:1230 D:250mm

8 Aantal modulaire rijen, 456 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Technische Daten

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	1.195,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840632743
Stroomwarmteverliezen (W)	-495,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Standaard
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	24
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	456

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flush-mount. distribution board 5U-24K,H: 1195 W:1230 D:250mm	IL172524US
8 Aantal modulaire rijen, 456 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F