

Datenblatt für Artikel: IL190250-T

Transducer Tyrol 250A indoor with pedestal, 1 in/out

IP20C, Protection class I, sheet steel, RAL7035 (Light grey), H=2025 W=810 D=300mm



Technische Daten

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	150,00
EAN CODE	9004840883930
Stroomwarmteverliezen (W)	-718,00
Uitvoering	Gepoedercoate staalplaat
Provincie	Tirol
Beschermingsgraad	IP20C
Nominale stroomsterkte (A)	250
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Kleur	RAL 7035
Product	Meetomvormer
Tellerplaatsen	3
Breedte (mm)	810
Hoogte (mm)	2025

Technische Daten - Fortsetzung

Diepte (mm)	300
Basisbeschrijving	Kast

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Transducer Tyrol 250A indoor with pedestal, 1 in/out IP20C, Protection class I, sheet steel, RAL7035 (Light grey), H=2025 W=810 D=300mm	IL190250-T
Optionele toebehoren	
Halfcilinder draaiend H36000 3 sleutels Voor IU001225/ IU001903	IL900381