

Datenblatt für Artikel: IL190280AC

Transducer for Upper Austria, WMS 200A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 100A-200A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 200A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung:
- Schwenkbare Zählerwanne inkl. Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8

- 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner
- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Technische Daten

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	150,00
EAN CODE	9004840968347
Stroomwarmteverliezen (W)	-604,00
Uitvoering	Gepoedercoate staalplaat
Provincie	Oberösterreich
Beschermingsgraad	IP55
Nominale stroomsterkte (A)	200
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK10
Kleur	RAL 7035
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	400
Aantal deuren	1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Transducer for Upper Austria, WMS 200A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 100A-200A), Querverschiebung rechts möglich	IL190280AC
Optionele toebehoren	
AC Set Zijwanden (set 2stk.) HxD 2000x400mm RAL7035	ACSW2004
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 400x100mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen diepte en hoeken voor elke zijde gemonteerd	ACSOT041
AC Sokkel 2 breedtedelen BxH 600x100mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen breedte vooraan en achteraan	ACSOB061
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 400x200mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen diepte en hoeken voor elke zijde gemonteerd	ACSOT042
AC Sokkel 2 breedtedelen BxH 600x200mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen breedte vooraan en achteraan	ACSOB062