

Datenblatt für Artikel: IL190633--

# Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired

without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)



## SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 5 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
  - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm<sup>2</sup>)
  - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm<sup>2</sup>)
  - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm<sup>2</sup>)
  - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
  - Zählerschleife 10mm<sup>2</sup> + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
  - Tarifschalter 20-32A
  - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
  - PE-Schiene 16mm<sup>2</sup> + Nullungsverbindung Ym 16mm<sup>2</sup>
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

## Technische Daten

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Breedte (mm)              | 810,00                   |
| Hoogte (mm)               | 1.605,00                 |
| Diepte (mm)               | 250,00                   |
| EAN CODE                  | 9004840881172            |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -544,00                  |
| Uitvoering                | Gepoedercoate staalplaat |
| Provincie                 | Tirol                    |
| Beschermingsgraad         | IP20C                    |
| Beschermingsklasse        | I                        |
| Bevestiging               | opbouw                   |
| Slagvastheid              | IK08                     |
| Kleur                     | RAL 7035                 |
| Product                   | Tellerkast compleet      |
| Tellerplaatsen            | 3                        |
| Breedte (mm)              | 810                      |
| Hoogte (mm)               | 1605                     |
| Diepte (mm)               | 250                      |
| Basisbeschrijving         | Kast                     |
| BxHxD mm                  | 810x1605x250             |

| BEZEICHNUNG                                                                                             | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired<br>without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey) | IL190633 |