

Datenblatt für Artikel: IL962324-A

Eco-UP-Verteiler Stmk. verdrahtet 3U24 & Mauerwanne RAL9016

HKL 5x50mm² isoliert, 1xZählerschleife 10mm² verdrahtet bis zum VFI-Schalter
4/40/0,03GA, ÜA(4+0), LS-FI B10 003/G/A 3xB16/1N, 2xB13/1N, 2xB10/1N,
1xC16/3N, 1xB16/3N



Technische Daten

Breedte (mm)	785,00
Hoogte (mm)	1.265,00
Diepte (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	48,00
EAN CODE	9004840945256
Stroomwarmteverliezen (W)	-346,00
Bevestiging	Inbouw
Diepte (mm)	240
Basisbeschrijving	Kast

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Eco-UP-Verteiler Stmk. verdrahtet 3U24 & Mauerwanne RAL9016

HKL 5x50mm² isoliert, 1xZählerschleife 10mm² verdrahtet bis zum VFI-Schalter 4/40/0,03GA, ÜA(4+0), LS-FI B10 003/G/A IL962324-A
3xB16/1N, 2xB13/1N, 2xB10/1N, 1xC16/3N, 1xB16/3N