

Hoofdschakelaar 4 bevestigingsgaten 3P 40A zwart/ grijs

Deurbevestiging, Beschermingsgraad IP65 (voorzijde), IP20 (aansluitingen)



Schrack Info

- Uitvoering zwart/grijs.
- Beschermingsgraad voorzijde schakelaar: IP54.
- Vergrendeling voor maximaal 3 hangsloten.
- Hulpcontact dat kan gebruikt worden: INSHK002--.
- Links en rechts kan één hulpcontact worden bevestigd.

Technische Daten

Productgroep	Hoofdschakelaar
Nominale stroom (A)	40
Aantal polen	3
Bevestiging	Deurbevestiging
Normen	IEC/ EN 60947, VDE 0660
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000
Nominale korte tijd stroomvastheid I_{cw}	1000
Nominale conditionele kortsluitstroom	10kA @ 440V / 6kA @ 690V

Technische Daten - Fortsetzung

Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	50
Frequentie (Hz)	50/60
Nominale stroom	AC23A- 400VAC- 29A AC23A- 230VAC- 27A AC3- 230VAC- 27A AC23A- 690VAC- 17A AC21A- 690VAC- 40A AC3- 690VAC- 13A AC22A- 690VAC- 40A AC3- 400VAC- 22A
Uitschakeltoestand (schakelvermogen)	AC23A- 230VAC- 7,5kW AC23A- 400VAC- 15kW AC23A- 690VAC- 15kW AC3- 690VAC- 11,5kW AC3- 400VAC- 11,5kW AC3- 230VAC- 7,5kW
According to UL 508 / CSA	
Aansluittype	UL/CSA - AWG 14-6
Nominale werkspanning AC (V)	600
Thermische nominale continue stroom I_{th} (A)	40
Actief vermogen	1x240VAC - 4Hp 3x120VAC - 5Hp 3x600VAC - 22Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp
Aansluitingen	
Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	40
Maximaal aandragmoment (Nm)	3
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	2,5-16
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	2,5-16
Aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	2,5-16
Contacten	
Hulpcontacten	Maximaal 2x INSHK002-- toegestaan. 1x INSHK002-- links op het hoofdcontact en 1x INSHK002-- rechts op het hoofdcontact vastklikbaar. Maximale configuratie 2x openingscontact / 2x sluitcontact. Het schakelgedrag is hetzelfde, ongeacht of het hulpcontact links of rechts van het hoofdcontact wordt vastgeklkt.


Technische Daten - Fortsetzung

Vierde pool




LET OP! Als deze 3-polige schakelaar met behulp van neutraalcontact INSNK021 -- wordt omgebouwd tot een 4-polige schakelaar, mag er geen ander hulpcontact op het N-contact worden geklikt. Aan de andere kant mag het hulpcontact INSHK002-- normaal worden gebruikt. Zie voor meer details het overzicht van hulpcontacten en N-contacten.

Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
Mechanische levensduur (schakelingen)	100.000 schakelingen
Stroomwarmteverliezen per pool (W)	2,40
Aanraakveiligheid tegen directe aanraking	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Beschermingsgraad	IP65 (voorzijde), IP20 (aansluitingen)
Vergrendelbaar	Voor 3 hangsloten, elk met een beugel van 4mm- 8mm
Netto lengte (mm)	88,00
Breedte (mm)	66,40
Hoogte (mm)	66,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55

Schema




Afmetingen (mm)




[mm]

Boringen (mm)



[mm]

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte bei Verwendung von INSNK Neutraleiterkontakte



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hoofdschakelaar 4 bevestigingsgaten 3P 40A zwart/ grijs Deurbevestiging, Beschermingsgraad IP65 (voorzijde), IP20 (aansluitingen)	INSE1340
Optionele toebehoren	
INSE Hulpcontact 1NO/ 1NF Uitsluitend voor INSE-schakelaars	INSHK002
INSE Vierde pool schakelaar deurbevestiging 40A tot 63A Klikbare vierde pool contact om een 3-polige schakelaar om te bouwen tot een 4-polige schakelaar. Enkel voor gebruik bij INSR-, INSNK021 INSP- of INSE-schakelaar. Niet geschikt voor INSR, INSP of INSA!	