

Datenblatt für Artikel: INSP141B--

Werkshakelaar in behuizing 125A 4P IP65 zwart/ grijs

Behuizing grijs, handgreep zwart



Schrack Info

- Werkshakelaars nood-uit in geïsoleerde kunststof behuizing.
- Vergrendeling voor maximaal 3 hangsloten.
- Montagemateriaal is bij de schakelaar inbegrepen.
- Beschermingsgraad behuizing: IP65.
- Hulpcontact dat kan gebruikt worden: INSHK001--.
- Links kan één hulpcontact worden bevestigd.
- Rechts op de nulleider mag geen hulpcontact worden bevestigd.

Technische Daten

Productgroep	Onderhoudschakelaar
Nominale stroom (A)	125
Aantal polen	4
Bevestiging	Opbouwmontage
Normen	IEC/ EN 60947, VDE 0660
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000


Technische Daten - Fortsetzung

Nominale korte tijd stroomvastheid I_{cw}	1000
Nominale conditionele kortsluitstroom	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	125
Frequentie (Hz)	50/60
Nominale stroom	AC23A- 690VAC- 41A AC3- 400VAC- 70A AC21A- 690VAC- 125A AC3- 690VAC- 35A AC23A- 400VAC- 44A
Uitschakeltoestand (schakelvermogen)	AC3- 690VAC- 30kW AC3- 230VAC- 22kW AC23A- 690VAC- 37kW AC3- 400VAC- 37kW AC23A- 400VAC- 45kW AC23A- 230VAC- 22kW
According to UL 508 / CSA	
Aansluittype	UL/CSA - AWG 12-1
Nominale werkspanning AC (V)	600
Thermische nominale continue stroom I_{th} (A)	125
Actief vermogen	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Aansluitingen	
Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	125
Maximaal aandraaimoment (Nm)	3
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	4-50
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	18354
Aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	4-35
Contacten	
Hulpcontacten	Maximaal 1x INSHK001-- toegelaten. OPMERKING: INSHK001-- moet op het fasecontact worden bevestigd en niet op het nul leider contact! Maximale configuratie: 1x NO/ 1x NG.
Vierde pool	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
Mechanische levensduur (schakelingen)	100.000 schakelingen
Stroomwarmteverliezen per pool (W)	12
Aanraakveiligheid tegen directe aanraking	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Beschermingsgraad	IP65 (behuizing), IP10 (aansluitingen)
Vergrendelbaar	Voor 3 hangsloten, elk met een beugel van 4mm- 8mm
Netto lengte (mm)	137,00
Breedte (mm)	214,00
Hoogte (mm)	304,00


Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55

Schema



Afmetingen (mm)



Montageanleitung INSHK Hilfskontakte

Hilfskontakt
Auxiliary contact
INSHK001--



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Werschakelaar in behuizing 125A 4P IP65 zwart/ grijs Behuizing grijs, handgreep zwart	INSP141B
Optionele toebehoren	
INSA, INSR, INSP Hulpcontact 1NO/1NF Enkel voor schakelaats INSA, INSR of INSP	INSHK001