

Omschakelaar Netz-0-Notstrom MOD 125A

4P hulpcontact ZT/ GS

Elke positie van de schakelaar is reeds voorzien van hulpcontacten 1NO + 1NG, plaatsing van bijkomende hulpcontacten is niet mogelijk.



Technische Daten

Productgroep	Omschakelaars
Nominale stroom (A)	125
Aantal polen	4
Bevestiging	Modulaire uitvoering
Normen	IEC/ EN 60947, VDE 0660
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000
Nominale korte tijd stroomvastheid I_{cw}	1000
Nominale conditionele kortsluitstroom	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	125
Frequentie (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stroom	AC23A- 690VAC- 41A AC3- 400VAC- 70A AC21A- 690VAC- 125A AC3- 690VAC- 35A AC23A- 400VAC- 44A
Uitschakeltoestand (schakelvermogen)	AC3- 690VAC- 30kW AC23A- 690VAC- 37kW AC3- 400VAC- 37kW AC23A- 400VAC- 45kW

According to UL 508 / CSA

Aansluittype	UL/CSA - AWG 12-1
Nominale werkspanning AC (V)	EN 60051
Thermische nominale continue stroom I_{th} (A)	125
Actief vermogen	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp


Aansluitingen

Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	125
Maximaal aandragmoment (Nm)	2,50
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	4-50
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	4-50
Aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	4-35


Contacten

Hulpcontacten	Inclusief ingebouwde hulpcontacten. 1NG+1NO voor linker en rechter schakelstand, geen achteraf inbouwen van extra hulpcontacten mogelijk!
Vierde pool	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
Mechanische levensduur (schakelingen)	100.000 schakelingen
Stroomwarmteverliezen per pool (W)	12
Aanraakveiligheid tegen directe aanraking	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Beschermingsgraad	IP40 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Vergrendelbaar	Nee
Netto lengte (mm)	121,00
Breedte (mm)	207,00
Hoogte (mm)	105,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55

Afmetingen (mm)



Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Omschakelaar Netz-0-Nothrom MOD 125A 4P hulpcontact ZT/ GS

Elke positie van de schakelaar is reeds voorzien van hulpcontacten 1NO + 1NG, plaatsing van bijkomende hulpcontacten is niet mogelijk. INSR441BHK