

Datenblatt für Artikel: IP3270125-

Potential distributors PTRV 4-PV /BK

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 16, 8.3 x 64 mm, grey, elements: black



Technische Daten

Diepte (mm)	55,50
Breedte (mm)	8,30
Hoogte (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN CODE	4046356943819
Stroomwarmteverliezen (W)	0,56
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	120
Basisbeschrijving	Klemmen
Systeem	Push-In
Productgamma	PT
Productgroep	Toebehoren
Maximale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm²)	2,50
Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm²)	1,50
Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm²)	1,50
Minimale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm²)	0,14
Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	0,14
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5
Kleur	Grijs
Nominale stroom (A)	17,50

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Potential distributors PTRV 4-PV /BK 250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 16, 8.3 x 64 mm, grey,elements: black	IP3270125