

TYTAN-TH1

Zekeringslastscheidingsschakelaar D02 3P+N hulpc.

main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses



Technische Daten

Stroomwarmteverliezen (W)	7,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Aantal polen	3P+N

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TYTAN-TH1 Zekeringslastscheidingsschakelaar D02 3P+N hulpc. main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses	IS503039

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Optionele toebehoren	
TYTAN HR12-relais Somstoringsmelder module 2C/O 5A 250VAC	IS504871
TYTAN HR11-relais Storingsmelder module 2C/O 5A 250VAC	IS504870
Smeltzekering Neozed 20A SES D02 gL-gG blauw	IS504035
Smeltzekering Neozed 25A SES D02 gL-gG geel	IS504036
Smeltzekering Neozed 35A SES D02 gL-gG zwart	IS504037
Smeltzekering Neozed 50A SES D02 gL-gG wit	IS504038
Smeltzekering Neozed 63A SES D02 gL-gG koper	IS504039
Pashuls 20A HES D02 blue	IS504134
Pashuls 25A HES D02 yellow	IS504135
Pashuls 35A HES D02 black	IS504136
Reduceerveer voor D01 in D02	ISF90299