

ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR1 4P 250A M10

Panel mounting



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH1 - 250A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Technische Daten

Stroomwarmteverliezen (W)	20,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Grootte	NH 1
Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	250
Nominale bedrijfsspanning (U_e) (V)	690
Nominale bedrijfsstroom (A)	250
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Elektrische levensduur (schakelingen)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal polen	4
Kabelaansluiting	Schroefaansluiting
Mechanische levensduur (schakelingen)	1.600 schakelingen
Montage wijze	Verticaal/ Horizontaal
Halogeenvrij	Ja
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Gebruikscategorie	3: DC22B bij 250V/ 250A 2: AC23B bij 400V/ 250A 1: AC21B bij 690V/ 250A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR1 4P 250A M10 Panel mounting		ISA05231
Optionele toebehoren		
ARROW-BLUE Beugelklem grootte 1 Aansluitcapaciteit: 25mm ² - 150mm ²		ISA05740-A
Prismaklem ARROW BLUE GR1	38	ISA05742-A
ARROW BLUE Kooiklem GR1 35-150mm ²		ISA05744-A
Afdekking boven/ onder 60 en 70mm GR1-3		ISA05721-A
Dwarsbescherming voor railsysteem 39/34mm GR1		ISA05713-A
Dwarsbescherming voor railsysteem 32mm GR1		ISA05714-A
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 35A		ISP01035
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 50A		ISP01050
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 63A		ISP01063
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 80A		ISP01080
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 100A		ISP01100
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 125A		ISP01125
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 160A		ISP01160
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 200A		ISP01200
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 224A		ISP01224
NH-Zekering grootte 1 400VAC/ 250A		ISP01250