

ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR3 4P 630A M10

Panel mounting



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH3 - 630A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Technische Daten

Stroomwarmteverliezen (W)	68,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Grootte	NH 3
Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	630
Nominale bedrijfsspanning (U_e) (V)	690
Nominale bedrijfsstroom (A)	630
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Elektrische levensduur (schakelingen)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal polen	4
Kabelaansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad	IP2XC
Mechanische levensduur (schakelingen)	1.000 schakelingen
Montage wijze	Verticaal/ Horizontaal
Halogeenvrij	Ja
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Gebruikscategorie	2: AC22B bij 500V/ 630A 3: AC23B bij 400V/ 630A 1: AC21B bij 690V/ 630A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR3 4P 630A M10	ISA05232
Panel mounting	
Optionele toebehoren	
ARROW BLUE Kooiklem GR2/3 95-300mm ²	ISA05745-A
Afdekking boven/ onder 60 en 70mm GR1-3	ISA05721-A
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 200A	ISP03200
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 250A	ISP03250
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 315A	ISP03315
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 400A	ISP03400
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 500A	ISP03500
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 630A	ISP03630