

Datenblatt für Artikel: IU008533--

Kastverlichting LED 6W 600lm magnetisch bewegingsmelder IP20

Spanning 85VAC- 265VAC, aansluitkabel 2m 2x 0.75mm² inbegrepen



Schrack Info

Een correct kastverlichting is belangrijk om op een efficiënte en veilige manier in elektrische kasten en schakelborden te werken. Deze Schrack LED verlichting met geïntegreerde melder is ideaal voor gebruik in kasten en schakelborden.

De compacte afmetingen maken het mogelijk om een plaats te vinden in situaties met een grote hoeveelheid elektrische en elektronische componenten.

Een belangrijke troef van deze verlichting is de zeer lange levensduur en praktische magnetische bevestiging. Door de magnetische bevestiging kun deze zonder montagewerk op elke plaats in een stalen kast gemonteerd worden. De aansluiting door een stekker met vergrendeling zorgt voor een snelle installatie en is zeer eenvoudig in gebruik.

De opale diffuser vermindert verblinding aanzienlijk en verspreidt het licht gelijkmatiger.

Een voedingskabel met stekker om deze kastverlichting IU008533 aan te sluiten is inbegrepen in de levering.

Om meerdere toestellen met elkaar te koppelen is een verlengkabel apart beschikbaar:

- IU008535: Verlengkabel LED verlichting IU008533 l=1m wit.

Met de verlengkabel IU008535 kunnen tot 5 armaturen aan elkaar gekoppeld worden.

- Aansluiting: Euro-stekker.
- Spanningsbereik: 85-265VAC.
- Bediening: PIR Sensor.
- Nalooptijd: 2min.
- Schakelaar I-O-II voor permanente bediening.
- Max. verbruik: 6W.
- Lichtsterkte: 600lumen.
- Stralingshoek: 120°.

- Lichtkleur: 6.000K.
- Kleurweergave-index: CRI>80.
- Levensduur: >50.000hr.
- Voedingskabel: lengte 2m/ 2x 0,75mm².
- Behuizing: PC geïsoleerd.
- Diffusor opaal.
- Bevestiging: magneetbevestiging (inbegrepen) of schroefbevestiging.
- Deze verlichting wordt aangesloten met geleiders 0,75mm², het is daarom aanbevolen deze kring te beveiligen met een automaat van 6A.

Technische Daten

Breedte (mm)	330,00
Hoogte (mm)	35,00
Diepte (mm)	33,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	85-265VAC
Uitvoering	Kunststof
Kleur	Transparant
Breedte (mm)	330
Hoogte (mm)	35
Diepte (mm)	33
Product	Schakelkastverlichting
Nominale stroom (A)	2,50
Aansluittype	Veercontact
Bevestiging	Magnetisch
Maximaal aandraagmoment (Nm)	2
Montage wijze	Verticaal/ Horizontaal
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +50
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-20°C tot +50
Relatieve luchtvochtigheid (%)	<90%
Type lamp	LED
Opgenomen vermogen	6W
Lichtstroom (lm)	600
Levensduur	50.000h

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kastverlichting LED 6W 600lm magnetisch bewegingsmelder IP20 Spanning 85VAC- 265VAC, aansluitkabel 2m 2x 0.75mm ² inbegrepen	IU008533
Optionele toebehoren	
Verlengkabel LED-verlichting IU008533 2x 0,75mm ² l=1m wit	IU008535
LS-FI Differentieelautomaat C 16A 300mA 1P+N A 10kA Productgamma BOLF, Product A (pulsstroom-gevoelig), Uitvoering Onvertraagd, Productnormen EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616